



Стабілізатори напруги ARUNA SDR_SM



Стабілізатори напруги ARUNA SDR_SM

№	Найменування показників, од. вим.	SDR5000SM	SDR10000SM	SDR12000SM
1	Потужність приладу, ВА/Вт	5000/4000	10000/8000	12000/9600
2	Діапазон напруги на вході, В а.с.	100-265		
3	Напруга на виході, В а.с.	230±4% (при 140-250 В) 230±8% (при 100-140 В чи 250-265 В)		
4	Частота на вході, Гц	45-65		
5	Частота на виході, Гц	відповідає частоті електромережі		
6	Коефіцієнт корисної дії, не менше, %	95		
7	Швидкість реакції, не більше, мс	50		
8	Затримка перед включенням, с	6/180*		
9	Захист	від підвищеної напруги; від зниженої напруги; від перевантаження; від короткого замикання; від перегрівання трансформатора; від перегрівання симістора; від підвищеної чи зниженої частоти		
10	Рівень шуму (в 1 м від приладу), не більше, дБ	56		
11	Ступень захисту	IP20		
12	Габаритні розміри упаковки ДхШхВ, мм	285x150x440		
13	Маса нетто, кг	14,5	21,0	24,0



* залежно від вибраного режиму роботи.